



# Nages à contre-courant

## PRIMAVERA INOX



**Equipées de : 2 buses de refoulement de Ø 40**

- + 1 projecteur LED avec commande Marche/Arrêt en façade
- + Réglage du débit d'eau en façade
- + Réglage du débit d'air en façade
- + Garantie de 2 ans
- Option : LED couleur

*Compatibles avec les traitements  
au sel jusqu'à 5 gr/L*

### Colis n°1

Identique aux 2 modèles, comprenant la pièce à sceller,  
2 vannes guillottes et la plaque d'obturation

**SCOLIS1 750,00€**

### Colis n°2

Pour piscine : Béton, Liner, panneaux et coque  
Comprenant la pompe, la façade, le coffret électrique  
et les capillaires.

3 KW monophasée	76 m3/h	<b>SNCCPRI3</b>	<b>4497,00€</b>
3 KW triphasée	76 m3/h	<b>SNCCPRI3T</b>	<b>4345,00€</b>
4 KW triphasée	84 m3/h	<b>SNCCPRI4T</b>	<b>4650,00€</b>

## modèle STANDARD



## modèle DELUXE



**speck X**  
**pumpen**

### Colis n°2

Pour piscine : Béton, Liner, panneaux et coque  
Comprenant la pompe, la façade, le coffret électrique  
et les capillaires.

3 KW monophasée	76 m3/h	<b>SNCCPRID3</b>	<b>5400,00€</b>
3 KW triphasée	76 m3/h	<b>SNCCPRID3T</b>	<b>4645,00€</b>
4 KW triphasée	84 m3/h	<b>SNCCPRID4T</b>	<b>4945,00€</b>

# Nages à contre-courant



## NADORSELF



Sortie orientable

### Les Plus

- Auto-amorçante jusqu'à 4 m
  - Equipée d'un clapet anti-retour
  - Peut être installée à distance jusqu'à 20 m et au dessus du niveau de l'eau
  - Refoulement orientable
  - Réglage du débit d'air et d'eau en façade
  - Fonctionnement silencieux
- Compatible eau salée (7grs/litre maximum).



Clapet anti-retour

### Complètes

HTM			CV	référence monphasée	référence triphasée	€uro
6	8	10				
débit m <sup>3</sup> /h						
54	39	22	2.0	SPNCC200MO	SPNCC200TRI	1345.00
73	63	50	3.0	SPNCC300MO	SPNCC300TRI	1350.00
82	72	63	4.0	-	SPNCC400TRI	1410.00

✓ également disponible en 60 Hz

### Caractéristiques

Pour piscines béton, liner, panneaux et bois. **Entrée/sortie fileté 2"½**

Corps, aspiration, refoulement et diffuseur en polypropylène chargé en fibre de verre. Turbine en Noryl chargé de fibre de verre. Garniture mécanique en graphite et alumine. Axe moteur en inox AISI 420. Isolement classe F, IP55. Garantie de 2 ans.

✓ **Livrées sans raccords**

### Colis n°1

Pièces à sceller, raccords, pièces de coffrage et capillaires.

**SCOLIS1ES 200,00€**



### Colis n°2

Pompe, façade et coffret électrique

modèle	CV	référence monphasée	référence triphasée	€uro
NADORSELF	2.0	SC2NAD2	SC2NAD2T	1145.00
NADORSELF	3.0	SC2NAD3	SC2NAD3T	1150.00
NADORSELF	4.0	-	SC2NAD4T	1210.00

## WIPER



### Complètes

### Caractéristiques

Pour piscines béton, liner, panneaux et bois.  
Entrée/sortie en Ø 63, compatible eau salée (7 gr/l max.)

- Corps de pompe en polypropylène chargé en fibre de verre
- Turbine en polypropylène
- Axe moteur en inox AISI 420
- Garniture mécanique en graphite et stéatique

Moteur asynchrone 2 pôles. Isolement classe F.  
Protection IP55. Protection à prévoir par l'utilisateur

HTM	CV	référence monophasée	€uro	référence triphasée	€uro
5 6 9					
<i>débit m³/h</i>					
54	52	44	3.0	<b>SNCCWIP</b>	<b>1080.00</b>
				<b>SNCCWIPT</b>	<b>1140.00</b>

### Colis n°2

Pompe, façade et coffret électrique

modèle	CV	référence monophasée	référence triphasée	€uro
WIPER	3.0	<b>SC2WIP</b>	<b>SC2WIPT</b>	<b>940.00</b>



### Colis n°1\*

Pièces à sceller, raccords, pièces de coffrage et capillaires.

**SCOLIS1ES 200,00€**

\* Livré sans vannes

## Pompes sans préfiltre NADORDSELF



### Caractéristiques

- Entrée/sortie fileté 2"½
- Corps, aspiration, refoulement et diffuseur en polypropylène chargé en fibre de verre
- Turbine en Noryl chargée de fibre de verre. Garniture mécanique en graphite et alumine
- Axe moteur en inox AISI 420. Isolement classe F, IP55. Garantie 2 ans.



CV	KW mono.	KW triph.	Ø sortie	hauteur colonne d'eau mètre	référence monophasée	€uro	référence triphasée	€uro
				6 8 10 12				
2.0	1.75	1.55	63	54	<b>SWCC200MO</b>	<b>854.00</b>	<b>SWCC200TR</b>	<b>810.00</b>
3.0	2.15	2.55	63		<b>SWCC300MO</b>	<b>879.00</b>	<b>SWCC300TR</b>	<b>840.00</b>
4.0	-	2.95	63		-	-	<b>SWCC400TR</b>	<b>900.00</b>

• Auto-amorçante jusqu'à 4 m. peut être installée à distance jusqu'à 20 m et au dessus du niveau de l'eau.

✓ **Livrées sans raccords**



# Kits balnéo

## Kit complet BALNÉO



### 6 buses

Dont 3 buses rotatives

- 1 aspiration
- 1 bouton poussoir + commande pneumatique
- 1 coffret électrique
- 1 pompe MGD 3CV



Kit complet 6 buses  
**SKITBALN 1995,00€**



### 9 buses

Dont 6 buses rotatives

- 2 aspiration
- 1 bouton poussoir + commande pneumatique
- 1 coffret électrique
- 1 pompe CGP 3CV



Kit complet 9 buses  
**SKITBALN9 2550,00€**



### Buses rotatives

Avec traversée de paroi et effet venturi  
Standard 190 mm **SBUSEFS 84,00€**  
Longue 274.50 mm **SBUSEFL 112,00€**



### Buse rotative seule

Mâle 1"½ **SBUSEROT 42,00€**