

# Géotextiles



## Feutres sous liner

Bonne résilience, souple, améliore le confort.  
Evite la formation de plis lors de la pose du liner.  
Forte résistance à la perforation.  
Supporte et élimine les aspérités du béton.  
Découpe facilitée. Bonne stabilité pour une parfaite application "bord à bord".

**Imputrescible**  
**Produit anallergique**  
**Recyclable**  
**Non tissé**  
**100% fibre polyester**

dimensions : 2,00 m × 50 ML  
**SFEUTR200250 3,14€ le m<sup>2</sup>**

dimensions : 1,50 m × 50 ML  
**SFEUTR2001.550 3,14€ le m<sup>2</sup>**

## Colles pour géotextile



Pot de 5 Kg  
**SCOLG05 34,50€**  
15 kg pour une  
superficie de 100 m<sup>2</sup>



Bombe aérosol 500 ml  
couvrant 25 m<sup>2</sup>  
avec jet plat réglable  
**SCOLGBOMB 37,04€**  
**carton de 12 pcs**



Pot de 30 Kg  
**SCOLG30 176,59€**

## Géotextile usage privatif

**Aiguilleté non tissé  
thermocalandré**



largeur × longueur	surface	référence	box palette	€uro/rlx	€uro/m <sup>2</sup>
0.50 m × 25 ml	12.5 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC.525</b>	132 rlx	<b>31.88</b>	<b>2.55</b>
× 50 ml	25 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC.550</b>	64 rlx	<b>57.75</b>	<b>2.31</b>
× 75 ml	37.5 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC.575</b>	42 rlx	<b>86.63</b>	<b>2.31</b>
0.70 m × 50 ml	35 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC.750</b>	32 rlx	<b>80.85</b>	<b>2.31</b>
1.00 m × 10 ml	10 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC110</b>	3 × 35 rlx	<b>25.20</b>	<b>2.52</b>
× 25 ml	25 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC125</b>	66 rlx	<b>57.75</b>	<b>2.31</b>
× 50 ml	50 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC150</b>	36 rlx	<b>111.00</b>	<b>2.22</b>
× 75 ml	75 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC175</b>	21 rlx	<b>166.50</b>	<b>2.22</b>
× 100 ml	100 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC1100</b>	18 rlx	<b>205.00</b>	<b>2.05</b>
2.00 m × 10 ml	20 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC210</b>	3 × 20 rlx	<b>50.40</b>	<b>2.52</b>
× 25 ml	50 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC225</b>	32 rlx	<b>111.00</b>	<b>2.22</b>
× 50 ml	100 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC250</b>	15 rlx	<b>205.00</b>	<b>2.05</b>
× 75 ml	150 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC275</b>	8 rlx	<b>307.50</b>	<b>2.05</b>
× 100 ml	200 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC2100</b>	20 rlx	<b>410.00</b>	<b>2.05</b>
4.00 m × 100 ml	400 m <sup>2</sup>	<b>SGPPTC4100</b>	20 rlx	<b>820.00</b>	<b>2.05</b>

Tous les rouleaux sont emballés et étiquetés sous film polyéthylène transparent.



# Produits divers

## Top Mat *Tuyau tricoté standard 3 couches*

Couche intérieure noire, extérieure jaune mat. Anti-UV et anti-algues. Température d'utilisation : de -10°C à +50°C.



diamètre		couronne ml	référence	palette rlx	€uro couronne
5/8"	15 mm	25	<b>STOPMAT1525</b>	60	<b>32.25</b>
5/8"	15 mm	50	<b>STOPMAT1550</b>	30	<b>64.50</b>
3/4"	19 mm	25	<b>STOPMAT1925</b>	30	<b>48.00</b>
3/4"	19 mm	50	<b>STOPMAT1950</b>	16	<b>96.00</b>

pression de service de 8 bars.

## Gaines TPC



Exclusif : couronnes de 15 ML



Autres couleurs disponibles sur demande

Ø mm	couronne	référence / couleur		€uro ml
		<b>ROUGE</b>	<b>BLEU</b>	
40	15 ml	<b>STPCR15040</b>	<b>STPCB15040</b>	<b>2.31</b>
	25 ml	<b>STPCR25040</b>	<b>STPCB25040</b>	<b>2.00</b>
	50 ml	<b>STPCR50040</b>	<b>STPCB50040</b>	<b>2.00</b>
50	15 ml	<b>STPCR15050</b>	<b>STPCB15050</b>	<b>3.49</b>
	25 ml	<b>STPCR25050</b>	<b>STPCB25050</b>	<b>3.00</b>
	50 ml	<b>STPCR50050</b>	<b>STPCB50050</b>	<b>3.00</b>
63	15 ml	<b>STPCR15063</b>	<b>STPCB15063</b>	<b>4.67</b>
	25 ml	<b>STPCR25063</b>	<b>STPCB25063</b>	<b>3.58</b>
	50 ml	<b>STPCR50063</b>	<b>STPCB50063</b>	<b>3.58</b>
75	15 ml	<b>STPCR15075</b>	<b>STPCB15075</b>	<b>5.79</b>
	25 ml	<b>STPCR25075</b>	<b>STPCB25075</b>	<b>4.81</b>
	50 ml	<b>STPCR50075</b>	<b>STPCB50075</b>	<b>4.81</b>
90	15 ml	<b>STPCR15090</b>	<b>STPCB15090</b>	<b>6.91</b>
	25 ml	<b>STPCR25090</b>	<b>STPCB25090</b>	<b>6.25</b>

## Grillages avertisseurs


Les dispositifs avertisseurs sont porteurs de la Norme  **NF EN 12613**



### Certification et norme

La marque NF certifie la conformité au référentiel\* de certification NF113 et à la norme **NF EN 12613** relative aux ouvrages enterrés. Les caractéristiques certifiées sont : la résistance mécanique, la tenue de la couleur et les caractéristiques de signalisation. Cette norme est née de la volonté des administrations : France Télécom, EDF-GDF, et des entreprises BTP. La marque NF concernent uniquement les dimensions : 0.30 M x 25 ML et 0.30 M x 100 ML.

**ROUGE**



0.30 m x 25 ml

**SGA30025R**


**21,74€ le rlx**

0.30 m x 100 ml

**SGA30100R**

**43,66€ le rlx**

**BLEU**



0.30 m x 25 ml

**SGA30025B**

**21,74€ le rlx**

0.30 m x 100 ml

**SGA30100B**

**43,66€ le rlx**

Autres couleurs disponibles sur demande



## Drains annelés

Ø mm	couronne	référence	€uro ml
50	25 ml	<b>SDRA25050</b>	<b>2.12</b>
65	25 ml	<b>SDRA25065</b>	<b>3.26</b>
80	25 ml	<b>SDRA25080</b>	<b>4.00</b>
100	25 ml	<b>SDRA25100</b>	<b>5.52</b>